

### HEDLER Profilux LED1000 - Technische Daten

Bestellnummer	< 5056 >
Spannung	I 10 - 230 V / 50 - 60 Hz
single cell LED	185 Watt high power
durschnittliche Lebensdauer LED	ca. 50000 Stunden
CRI des Leuchtmittels	> 95
Kelvin - Leuchtmittel	ca. 5600 K
Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 20° (primär)
Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 60° (primär)
Sicherung	elektronisch
Betriebsumfeldtemperatur	-15° bis +40° C
Gehäusematerial	Aluminium
Gebläsekühlung normal	ja
Gebläsekühlung automatisch	ja
Kühlung	Lüfter
Stativanschluß	Hülse 5/8"
Gewicht	3300 Gramm
Gehäusemaße ohne Bügel - Länge x Breite x Höhe	250 x 165 x 180 mm
Netzkabellänge	3,5 m
geeignet für O-Ton-Aufnahmen	ja
Vorschaltgerät eingebaut	ja
Überhitzungsschutz Vorschaltgerät	ja
integrierter Überhitzungsschutz	ja
integrierte LED Sicherheitsabschaltung	ja
integrierter Betriebsstundenzähler	ja
Prüfstandards	CE